





# **MODELOS**

## P029


- -Proyector compacto y liviano
- -4 COB Led 50W 2 in 1
- -Bi-Color Calido a Frio

# PAR SPOT 200W Bi-Color Calido-Frio

# PAR SPOT 200W BI-COLOR

Illuminación Par Bi-Color, luz blanca variable calido a frio, Consumo de energía: 225 W Fuente de luz: 4 LED WW+CW de 50 W (píxeles) Ángulo del haz: 25° Canales DMX: 4/7 canales Modo de control: funcionamiento automático, maestro/esclavo, activo por sonido, modo DMX Entrada/salida DMX: conectores XLR de 3 pines Vida útil del LED: 500 000 horas Atenuación electrónica: atenuador lineal de 0 a 100 % Estrobo: strobo variable Indicadores: pantalla digital LED Conector de alimentación: cable de alimentación Carcasa: cuerpo de aleación de aluminio Clase de protección, voltage 110V-220V IP 20 Peso: 4,5 kg

#### **DATOS FOTOMÉTRICOS**















## **DIMENSIONES**


L 155mm (6.10")

W 230mm (9.06")

H 235mm (9.25")

2.6kg (5.73 Lbs)

**6** 260x260x230mm (10.24"x10.24"x9.06")



### SUMINISTRADO CON:

- Barndoor 4-leaf with colour filter clips.
- Stirrup with 16mm female socket as accessory.
- Safety mesh.
- R7-s lampholders.
- 4.5 m Power supply cable.
- In-line switch (additional).