



PRIXMA PRO COMPACT 150W BI- COLOR

PANEL LED STUDIO

Panel Led 150W Compacto y de alta intensidad de luz, Color Variable 3200K° a 5600K° CRI 95, para control DMX y Manual, dimming 0-100%. No utiliza ventiladores. Diseñados para la iluminación en estudios de TV y escenarios. Provisto de difusor para lograr una iluminación suave y uniforme. Consumo de solo 150W, con alto CRI ? 95, Flicker Free, sin uso de turbinas para ventilación. La misma carcasa del equipo es un gran disipador de calor. Modelos disponibles con temperatura variable 3200-5700K°, u opcional 2700K° o 6500K°. Viseras de 4 aletas son opcionales. Controlables via DMX o Manual desde un panel incorporado en la misma luminaria.

DIMENSIONES

L	131mm (5.15")
W	529mm (20.82")
H	242mm (9.52")


MODELOS

53-40

- Alta eficiencia de iluminación, con 150W de consumo
- Alto CRI ? 95
- Controlables via DMX o Manual
- Temperatura Color: Temperatura variable 3200 a 5700K°.
- Flicker Free.
- No utiliza ventiladores

FOTOMETRÍA:

Distance	LUX/3200K°	LUX/5600K°
4 mts	320 Lx	335 Lx
3 mts	518 Lx	525 Lx
2 mts	1074 Lx	1081 Lx
1 mt	4220 Lx	4350 Lx



SUMINISTRADO CON:

- 2 m power supply cable.
- Viseras de 4 aletas son opcionales

