

## PRIXMA FLEX 100W HIGH POWER

### STUDIO SOFT LED PANEL

PRIXMA FLEX 100W son Paneles Profesionales Led para uso en grandes areas, para estudios de TV, Cine y exteriores. Construidos en compacto diseño, son muy livianos, potentes y de gran versatilidad. Se ofrecen en versiones Bi-Color (temperatura variable desde 3200K° hasta 5700K° o 2800K° a 6500K°), y en modelos de solo un color fijo en 3200K° o 5700K°. Utilizan leds con alto CRI y TLCI >95, con electronica de alta calidad y confiabilidad. El Prixma FLEX 100W consume solo 120W. Su misma carcaza posee un disipador de calor de alta eficiencia. Utiliza ventiladores solo para proteger los leds en extremo calor superando los limites de proteccion. Se controla via DMX desde consola o manualmente desde el panel de control en el mismo equipo. Emite luz suave y equilibrada en todo el rango mediante un filtro difusor, lo que permite eliminar sombras con iluminación de alta calidad y sin modificar la temperatura color. El filtro difusor puede intercambiarse por otros de mayor o menor densidad. Admite el uso de viseras de 4 hojas (opcionales). Alimentación AC de 90V-240V

#### DATOS FOTOMÉTRICOS

##### PRIXMA FLEX 100w 53-42



Distancia	1 mts	2 mts	3 mts	4 mts	5 mts
Center beam	3065 lux	878 lux	449 lux	299 lux	217 lux
CCT	6300	6300	6300	6300	6300
CRI	97	97	97	97	97
Center beam	3029 lux	845 lux	404 lux	243 lux	168 lux
CCT	2700	2700	2700	2700	2700
CRI	98	98	98	98	98

## MODELOS

### 53-42/MO Manual Operation

### 53-42/PO Pole Operation

- Luminarias Soft 100W de alta eficiencia y potencia
- CRI y TLCI ? 95
- Temperatura Color variable desde 3200K° a 5700K° o 2800K° a 6500K°
- Modelos disponibles en temperatura de color fija 5600K° o 3200K°
- Full Flicker Free.
- Solo consume 120W
- Alimentacion 90V-240V
- Control via DMX o Local (manual) dimming.
- Permite intercambiar difusores de variada densidad
- Acepta uso de Viseras 4 hojas
- Versiones disponibles en Pole Operated



**SUMINISTRADO CON:**

---

- Porta difusor y difusor Opcional
- Visera 4 hojas Opcional
- Cable de alimentacion y conector Powercom