FICHA TÉCNICA
www.dexel.com




PRIXMA FLEX 150W STUDIO COMPACT

STUDIO SOFT LED PANEL

Painel LED compacto de 150W com temperatura de cor branca variável de 3200K° a 5600K°, IRC 95, controle DMX e manual, dimerização de 0 a 100%, sem ventoinhas. Projetado para iluminação de estúdios de pequeno e médio porte. Alta intensidade e desempenho, consumo de apenas 150W, com alto IRC ? 95. Flicker Free, Sem Ventoinhas. A carcaça do equipamento possui um grande dissipador de calor. Modelos também disponíveis com temperatura de cor branca variável de 2700K° a 6500K°. Um suporte para filtros permite o uso de aletas direcionadoras de luz de 4 lâminas e a troca do difusor. Filtro tipo "grão de ovo" opcional. Controlável via DMX ou manualmente por meio de um painel de controle.

DIMENSIONES

L	131mm (5.15")
W	529mm (20.82")
H	242mm (9.52")



MODELOS

53-40

Principais Características

• Potência eficiente: consumo real de apenas 150W.
Versões disponíveis:
• Bicolor: temperatura de cor variável (3200K–5700K ou 2800K–6500K).
• Qualidade de luz superior: LEDs com alto CRI e TLCI, garantindo reprodução de cores fiel.
• Controle manual através do painel integrado.
• Controle DMX para operação em console.
• Design Térmico Avançado: Carcaça com dissipador de calor de alta eficiência; sem ventoinhas.
• Difusão Profissional: Filtro difusor intercambiável que suaviza a luz, elimina sombras e mantém a temperatura de cor.
• Acessórios Opcionais: Aletas direcionadoras de luz de 4 lâminas e filtro tipo colmeia para maior controle da direção da luz e redução de brilho.
• Versão com haste (opcional) para ajuste remoto da posição em estúdios.
• Fonte de Alimentação Universal: AC 90V–240V.

DADOS FOTOMÉTRICOS:

Distance	LUX/3200K°	LUX/5600K°
4 mts	320 Lx	335 Lx
3 mts	518 Lx	525 Lx
2 mts	1074 Lx	1081 Lx
1 mt	4220 Lx	4350 Lx

FICHA TÉCNICA

www.dexel.com





FORNECIDO COM:

- Barndoor 4 folhas para maior controle direcional da luz.
- Filtro difusor.