

MODELOS

SPL-400/BI/MO Manual Operation
SPL-400/BI/PO Pole Operation
Variable White Color

Temperatura de Cor Variável
• Faixa ajustável entre 2700K e 6500K
• IRC ? 95, ideal para TV, cinema e fotografia
• Luz uniforme e estável com alta fidelidade de cor

Eficiência e Desempenho
• Economia de energia de até 85% em comparação com refletores Fresnel halógenos
• Redução significativa na emissão de calor
• Flicker Free
• Vida útil do LED: 50.000 horas
• Consumo de energia: 400W
• Alimentação: 90V–240V

Controle e Operação
• Dimerização de 0 a 100%
• Controle DMX ou Controle manual.
Painel com display LCD para:
• Endereço DMX
• Porcentagem de saída do dimmer
• Temperatura de cor: 2700K a 6500K

• Fabricado pela Dexel SRL
• Garantia: 2 anos

6500K°


FRESNELS LED

Refletores Fresnel LED de 400W com temperatura de cor branca variável, construídos com perfis de alumínio e aço, em um design moderno e compacto, garantindo máxima dissipação e leveza. LEDs com temperatura de cor ajustável de 2700K° a 6500K°, oferecendo alta reprodução de cores (CRI médio >95), dimerização de 0 a 100%.
O eficiente sistema óptico utiliza refletor de alta qualidade e lente Fresnel para garantir o máximo desempenho de iluminação. Lente de 175 mm (7") de diâmetro. Economiza até 85% no consumo de energia em comparação com fresnels halógenos e reduz consideravelmente a emissão de calor.
O FRESNEL LED pode ser controlado via DMX a partir do console ou manualmente por um potenciômetro localizado no painel de controle do próprio fresnel LED. O painel de controle possui um LCD e botões para configurar o endereço DMX de exibição, selecionar o tipo de controle DMX-Manual, exibir a porcentagem de saída de luz e a tensão do LED, bem como a temperatura interna do equipamento e seu sistema eletrônico, e outros parâmetros.
Eles são equipados com fonte de alimentação e componentes eletrônicos de alta qualidade.
Turbina sem cintilação e silenciosa, para garantir a máxima extensão da vida útil do LED. Lente Fresnel feita de vidro, com 175 mm de diâmetro.
Modelos disponíveis: Manual e com Haste.

DATOS FOTOMÉTRICOS

FRESNEL SPL-400/BI Variable white color

SPOT					
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts
Center beam	8800 lux	5670 lux	3800 lux	2805 lux	2160 lux
Light beam diameter	1,10 mts	1,60 mts	1,80 mts	2,00 mts	2,30 mts
CCT	6240	6240	6240	6240	6240
CRI	96	96	96	96	96
Center beam	4300 lux	2730 lux	1950 lux	1380 lux	1078 lux
CCT	2860	2860	2860	2860	2860
CRI	97	97	97	97	97



FLOOD					
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts
Center beam	3214 lux	2038 lux	1360 lux	1020 lux	832 lux
Light beam diameter	2,50 mts	3,30 mts	4,00 mts	4,30 mts	5,20 mts
CCT	6580	6580	6580	6580	6580
CRI	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7
Center beam	1550 lux	997 lux	666 lux	513 lux	422 lux
CCT	2890	2890	2890	2890	2890
CRI	97	97	97	97	97

FICHA TÉCNICA

www.dexel.com



FORNECIDO COM:

- Barndoor de 4 folhas.
- Porta filtro.
- Grade de segurança.
- Cabo de alimentação de 2 m com Powercom